



Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331859839 info@ferrodesignsrl

FORATURA E SVASATURA



PUNTE HSS PER FERRO CARM40..

DIAMETRO 2,5 - 3 - 3,25 - 3,5 - 4 - 4,25 - 4,5 - 5 - 5,25 - 5,5 - 6 - 6,5

6,8 - 7 - 7,25 - 7,5 - 8 - 8,5 - 8,75 - 9 - 9,5 - 10 - 10,2 - 10,5 - 11 - 11,5
12 - 12,25 - 12,5 - 13



FRESA A TAZZA SPECIALE
FORO FINO A 10MM SPESSORE
FERRO E INOX

OMAL018BIS
DA D14 A D52



FRESA PER FERRO E INOX
CON DENTI METALLO DURO
PUNTA RIVESTITA TITAN

FINO A 30MM DI SPESSORE
OMALPMX30
DA 16 A 55



x LAMIERA FINO A 3MM
BDSFCH
DA 14 A 102



FRESA ATTACCO WELDON
H30 **OMALCD1230**
DIAMETRO 12-14-16-18-22
H55 **OMALCD1255**
DIAMETRO 12-14-16-18-22



MASCHIO x FORO PASSANTE
CARM50..

M4 -M5 -M6 -M8
M10 - M12 -M14 -M16
M18-M20

FLACONE

1 LITRO




SPRAY
400ML




OLIO TAGLIO PROF



G.6
SVASARE HSS+CO
DIAM. 6,3-8,3-10,4-12,4-16
OMAL034




TG6 G.6
CILINDRICA TESTA SFERICA
DIAMETRO 6-8-10-12-16
OMALWRC




TG6 G.6
PINO TESTA A PUNTA
DIAMETRO 6-8-10-12-16
OMALSPG



TG6 G.6
CONICA PUNTA ARROT
DIAMETRO 6-8-10-12-16
OMALKEL




TG6 G.6
CILINDRICA
DIAMETRO 6-8-10-12-16
OMALKUD



TG6 G.6
PINO TESTA RAGGIATA
DIAMETRO 6-8-10-12-16
OMALRBF



TG6 G.6
CONICA TESTA A PUNTA
DIAMETRO 6-8-10-12-16
OMALSKM



TG6 G.6
CILINDRICA
DIAMETRO 6-8-10-12-16
OMALZYS

UTENSILE CONICO FORARE

OMAL1001 4-15 MM
OMAL1002 8-20 MM
OMAL1003 16-30MM
OMAL1004 26-42MM
OMAL1005 36-53MM
OMAL1006 6-30 MM



SVASATORE CONICO

OMAL220010 DIAM. 10
OMAL220014 DIAM. 10
OMAL220021 DIAM. 10
OMAL220028 DIAM. 10
OMAL220035 DIAM. 10



FRESA A GRADINI

OMAL320001 D. 6-42
OMAL320005 D. 4-22
OMAL320007 D. 6-24
OMAL320008 D. 6-24
OMAL320009 D. 4-30
OMAL320010 D. 6-37





Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331859839 info@ferrodesignsrl



SERIE PUNTE IN BOX METALLICO
HSS PER FERRO
DA 1 A 13 – 25 PEZZI
ABO7154



HSS+CO PER INOX
DA 1 A 13 – 25 PEZZI
BDS087896



PUNTE +
MASCHI
BDS226805

2,5- 3,3-4,2- 5,0-6,8- 8,5 - 10,2
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12



BDS74858
KIT FRESE KBK H30
2X14 2X18 1X22



16-20-25
32-40-51

BDSKFC06021



19-22-29
38-44-51-57

BDSKFC06021



BDS MAB BASIC 200

- alimentazione 230 VAC, 50-60 Hz
- potenza motore 900 Watt
- 1 velocità 450 g/min.
- rotazione reversibile R+L
- attacco Weldon 19mm standard.
- capacità di foratura con frese: 32 mm. (KBK e KBL)
- capacità di foratura con punte elicoidali: 18 mm.
- - lubrificazione automatica
- peso 12 Kg.



BDS MAB 485

- alimentazione 230 VAC, 50-60 Hz
- potenza motore 1150 Watt
- 2 velocità controllo elettronico 50-250 g/min. e 100-450 g/min.
- rotazione reversibile R+L
- attacco utensile CM nr.2 con mandrino rapido Keyless Weldon 19mm.
- corsa della slitta 160 mm.
- capacità di foratura con frese a corona: 40 mm. (KBK e KBL)
- capacità di foratura con punte elicoidali: 18 mm.
- capacità di maschiatura M16
- capacità di alesatura 18 mm.
- capacità di svasatura 40 mm.
- lubrificazione automatica interna con serbatoio integrato
- peso 13 Kg.